POLYBIT UNOLASTIC

Einkomponentige Polymerbitumen-abdichtung gem. ETAG 005

- sehr gut haftend
- hochelastisch
- dauerhaft dicht
- lösemittelfrei

POLYBIT®

Das Beste fürs Dach

Polybit UNOLASTIC – einkomponentige Polymerbitumenabdichtung auf Emulsionsbasis

Flüssig, wenn's knifflig wird

Mit einer guten Schweißbahn ist die sichere und dauerhafte Dachabdichtung kein Problem. Aber es gibt Situationen, in denen es einfacher und praktikabler ist, eine flüssige Abdichtung zu verwenden. Zum einen bei kleinen Flächen wie Balkonen, Terrassen und Fundamenten, für Wand- und Traufanschlüsse. Zum anderen bei aufwendigen Detailausbildungen wie dem Eindichten von Rohren, Lüftern und Lichtkuppeln. Auch auf hitzeempfindlichen Untergründen ist die Flüssigabdichtung eine schnelle und zuverlässige Alternative.

Flüssig ist gut

Die pastöse Bauwerksabdichtung Polybit UNOLASTIC verschließt schon beim ersten Auftrag vorhandene Risse und Öffnungen dauerhaft. Sie eignet sich zur horizontalen und vertikalen Abdichtung auf allen gebräuchlichen Untergründen (z. B. Beton, Metall, Putz, Holz, Polystyrol und beschieferte Dachbahnen).

Durch das Einlegen eines Polypropylen-Vlieses werden kleine wie große Flächen sicher abgedichtet. Nach dem Austrocknen weist UNOLASTIC einen starken Verbund mit dem Untergrund auf, ist hochelastisch und dauerhaft wasserbeständig. Es ist lösemittelfrei und damit umweltfreundlich.

Flüssig geht einfach

mehr Info ...

Der Untergrund muss frei von Staub, Öl und Fett sein. Lose Bereiche entfernen. UNOLASTIC wird gründlich verrührt und ist dann sofort gebrauchsfertig. Mit Pinsel, Rolle, Spachtel oder Gummischieber unverdünnt auftragen, bis eine gleichmäßige, flächendeckende Abdichtungsschicht vorhanden ist. In diese Schicht das Vlies einlegen und leicht verpressen. Danach kann sofort die zweite Schicht UNOLASTIC aufgetragen werden.

Bei einer Temperatur von +20°C ist UNOLASTIC nach etwa 6 Stunden handtrocken und nach ca. 4 Tagen vollständig durchgetrocknet.

Unter +10°C hilft der Zusatz des Beschleunigers (Mischungsverhältnis 1:100), die Trocknungszeit zu verkürzen.

UNOLASTIC ist in den Farben Schwarz, Grau und Braun erhältlich.

Anwendungsbeispiele:



Abdichtung von Flachdächern und Dachterrassen



Abdichtung von Blechdächern



Abdichtung von Terrassen und Balkonen



Eindichtung von Dachdurchdringungen

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040/533 211-10
Telefax: 040/533 211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

POLYBIT®
Das Beste fürs Dach

- Dachbahnen
- Dichtungsstoffe
- Wärmedämmung
- Werkzeuge
- Edelstahl-Produkte
- Sicherheitstechnik
- Aluminium-Profile

- Analyse
- Beratung
- Berechnungen
- Konzeption
- Einweisung
- Abnahme
- Garantie