Datenblatt

Dachkonsole

für Holzsparren-Warmdach

Allgemeine Daten

Ø Flansch	[mm]	500[1)]
Flanschmaterial	Bitumen zweilagig[2)]	
Ø Adapter	[mm]	34
Adapterhöhe	[mm]	42
Adapterinnengewinde	[mm]	M12 x 20

1) Größe ist abhängig vom Flanschmaterial
2) Auch andere Materialien möglich



Befestigungselement

Artikelnummer		YDKHWP
Ø Konsolenadapter	[mm]	40
Länge Konsolenadapter	[mm]	150, 300, 450[1)]
Ø Dämmstoffhülse	[mm]	40
Länge Dämmstoffhülse	[mm]	30
Ø Stockschraube	[mm]	12
Länge Stockschraube	[mm]	200

1) Adapter ist kürzbar, siehe Montageanleitung

Zugkräfte



$F_{x,Rd}$ = 0 – 2,5 kN
$F_{z,Rd}$ = 2,0 – 6,0 kN

Stand 03/23

POLYBIT®
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 0 40/533 211-10
Telefax: 0 40/533 211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Zubehör

Werkzeug-Paket	YZDKWHW
Dämmstoffbohrer Ø 40 mm, Länge 300 mm	
Konsolenanker SMART 8 mm, 1/2“	
Holzbohrer Ø 10 mm, Länge 300 mm	



Kombinierbar mit

Plattform für Photovoltaik- und Solarthermie-Anlagen



Ost-West-Anlage (10° Neigung)



Süd-Anlage (10° Neigung)



Planebene Anlage

Plattform für Wärmepumpen u.ä. Anlagen



Halterung für Terrassenaufbauten