

POLYBIT

L5

Beschreibung

Die Polybit L5 ist eine hochwertig vergütete Plastomerbitumen-Schweißbahn. Der 275 g/m² starke Kombinationsträger aus Polyestervlies und Glasgittergelege erreicht sowohl in der Dehnung als auch in der Formstabilität und Reißfestigkeit absolute Spitzenwerte. Die Oberseite ist mit Talkum versehen. Unterseitig ist eine dünne PE-Schmelzfolie aufgebracht. Die Polybit L5 haftet optimal selbst auf senkrechten Flächen, ist auch ohne Oberflächenschutz UV-beständig und nach DIN EN 1187 (Systemprüfung) beständig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme. Unsere bewährte plastomere Bitumenqualität erreicht eine besonders hohe Klebkraft auf allen Untergründen und erzielt eine langlebige und sichere Abdichtung.

Anwendung

Die Polybit L5 findet in vielen Dachaufbauten ihre Anwendung. Überwiegend wird sie als Oberlage in einem mehrlagigen Dachaufbau verwendet. Sie kann aber auch als zusätzliche Lage bei der Sanierung einer Dachfläche eingesetzt werden.



POLYBIT®
Das Beste fürs Dach

POLYBIT

L5 B

Beschreibung

Die Polybit L5 B ist eine hochwertig vergütete Plastomerbitumen-Schweißbahn. Der 275 g/m² starke Kombinationsträger aus Polyestervlies und Glasgittergelege erreicht sowohl in der Dehnung als auch in der Formstabilität und Reißfestigkeit absolute Spitzenwerte. Die Oberseite ist mit einem intensiv-grünen Schiefersplitt versehen. Unterseitig ist eine dünne PE-Schmelzfolie aufgebracht. Die Polybit L5 B haftet optimal selbst auf senkrechten Flächen, ist auch ohne Oberflächenschutz UV-beständig und nach DIN EN 1187 (Systemprüfung) beständig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme. Unsere bewährte plastomere Bitumenqualität erreicht eine besonders hohe Klebkraft auf allen Untergründen und erzielt eine langlebige und sichere Abdichtung.

Anwendung

Die Polybit L5 B findet in vielen Dachaufbauten ihre Anwendung. Überwiegend wird sie als Oberlage in einem mehrlagigen Dachaufbau verwendet.



POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach