POLYBIT BAUMETALL

Dachabschluss

Flachdach-Abschlussprofil COMBI





Das Flachdachabschlussprofil Polybit COMBI verbindet bewährte Technik mit einer modernen, eleganten Formgebung. Durch das COMBI-Klemmprofil aus Aluminium wird die Verlegung wesentlich vereinfacht, ein Unterschied zwischen Schweißbahn und Folie entfällt. Alternativ zum Klemmhalter kann das Wandanschlussprofil PW 40 verwendet werden.

Außenecke



Innenecke



Speier



Stoßverbinder

Endboden



Flachdach-Abschlussprofil CLASSIC





Das Flachdachabschlussprofil Polybit CLASSIC aus extrem beständigem Aluminium besteht aus höhen- und neigungsvariablen Haltern, Trägerprofilen sowie Blenden in 3-Meter-Längen und Stoßverbindern. Die Halter sind für die Aufnahme von Schweißbahnen vorbereitet; für die Befestigung von Folien werden ggf. zusätzliche Folienträger auf die Halter aufgeklipst.

Außenecke



Innenecke



Firstecke

Stoßverbinder

Endböden

Wandanschluss

Wandanschluss-Profile PW

PW 40



Wandanschluss-Profil aus Aluminium, mit Langlöchern 8 x 10 mm im Abstand von 200 mm

PW FIX



Wandanschluss-Profil aus Aluminium, mit Rundlöchern 8 mm im Abstand von 200 mm

PW 60 FF



Wandanschluss-Profil aus Aluminium, mit Langlöchern 8 x 10 mm im Abstand von 200 mm

PW 150/180



Terrassen-Profil aus Aluminium, mit Langlöchern 8 x 10 mm im Abstand von 200 mm

Mauerabdeckung

Mauer-Abdeckungen PM





Polybit PM Mauer-Abdeckungen schützen Mauerwerke gegen Witterungseinflüsse wie Schnee, Eis und Frost und werden auch als Randausbildung der Dachabdichtung angewandt. Sie sind sowohl in horizontaler als auch in schräger Ausführung und auf Wunsch mit Schmutzabweisrand lieferbar. Die Mauer-Abdeckungen lassen sich leicht auf vorher montierten Klemmhaltern befestigen.

Standardformen



Sonderkantung

Sonder-Kantungen PS



Die hier gezeigten Profilformen sind nur als Beispiel für die diversen Möglichkeiten gedacht. Alle Profilquerschnitte werden nach Angabe und Zeichenvorlage gekantet. Die Materialdicke richtet sich nach dem Verwendungszweck und der Größe des Profilschnitts. Auch für die Sonderkantungen werden geschweißte Eckformteile entsprechend den Erfordernissen angefertigt.

Standardformen



Polybit Baumetall GmbH
Fössestraße 97 A
30453 Hannover
Telefon: 0511 353996-60
E-Mail: baumetall@polybit.de
Internet: www.polybit.de

POLYBIT®
Das Beste fürs Dach