

POLYBIT **HEADCOLL**

**Bituminöser Kleber
und Fugenmasse auf
Lösungsmittelbasis**

leicht zu verarbeiten

dauerhaft elastisch

wasserundurchlässig

überstreichbar



POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach

Polybit HEADCOLL – zur kalten Verklebung von (beschieferten) Polymerbitumenbahnen

Spezialist für kalte Verklebungen

Polybit HEADCOLL ist ein bituminöser Kleber, der speziell zur kalten Verklebung von besandeten und beschieferten Polymerbitumenbahnen an Überlappungen und aufgehenden Bauteilen entwickelt wurde.

Polybit HEADCOLL haftet auf unterschiedlichsten Untergründen. Die Verklebung ist wasserundurchlässig und bleibt es auch dank dauerhaft hoher Elastizität.

Verarbeitung ohne aufwändige Vorarbeiten

Die abzudichtenden Flächen müssen in der Regel nicht vorbehandelt werden, sollten allerdings trocken und sauber sein. Das Lösungsmittelhaltige Polybit HEAD-

COLL ist gebrauchsfertig, es lässt sich leicht auftragen und hervorragend verarbeiten. Nach dem Trocknen kann man es problemlos überstreichen.

Und sonst so?

Als Fugenmasse haftet Polybit HEADCOLL hervorragend an verschiedensten Materialien, z. B. Metall und Glas.

Damit erfüllt es hohe Ansprüche u. a. bei der Versiegelung von Bitumenabdichtungen, Rohrleitungen, Regenrinnen und Oberlichtern.

Wenn Sie's genau wissen wollen:

Basis	Bituminöser Kleber auf Lösungsmittelbasis		
Viskosität	pastös		
Farbe	schwarz		
Reindichte	EN 2811-1	[kg/l]	1,40 ± 0,10
Trockenrückstand -130°C	UNI EN ISO 3251	[%]	90 ± 3
Viskosität Brookfield	UNI EN ISO 2431	[cps]	100.000 ± 2.000
Flammpunkt (Flash Point)	ASTM D 3828-87	[°C]	> +23
Lagerfähigkeit im Originalgebinde	12 Monate		
Liefereinheit	25 Kartuschen à 280 ml pro Karton		
Verarbeitungstemperatur	[°C]		+5 bis +35
Hautbildung*	3 Stunden		
Auftrag	manuell		

Prüfbedingungen: Temperatur 23 ± 2°C, 50 ± 5% R.F. und Luftgeschwindigkeit im Prüfbereich <0,2 m/s. Die angegebenen Daten können in Abhängigkeit der spezifischen Baustellenbedingungen variieren: Temperatur, Feuchtigkeit, Belüftung, Saugfähigkeit des Untergrunds.

* Die angegebene Zeit kann sich bei abnehmender/zunehmender Temperatur verlängern/verkürzen.

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 0 40/533 211-10
Telefax: 0 40/533 211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach

- Dachbahnen
- Dichtungsstoffe
- Wärmedämmung
- Werkzeuge
- Edelstahl-Produkte
- Sicherheitstechnik
- Aluminium-Profile
- Analyse
- Beratung
- Berechnungen
- Konzeption
- Einweisung
- Abnahme
- Garantie