Abflussleistung in l/s

Attika-Quadrat-Notüberlauf

angeschlossen an druckdichte Rohrleitung, mind. 3 m				als Speier
ohne Laubfang		**Ø 75**	**Ø 110**	
Anstauhöhe [mm]	**15**	3,00	2,20	2,10
	25	5,80	4,80	2,50
	35	8,40	7,30	2,80
	45	10,10	10,00	3,10
	60	10,60	15,40	3,60
	70	10,90	20,40	3,80
	80	11,00		4,10
	90	11,10		4,30
	100	11,20		4,50



Nur zur Verwendung mit Anstaurahmen geeignet

M-Laubfang erhöht		**Ø 75**	**Ø 110**	
Anstauhöhe [mm]	**15**	2,80	1,70	1,90
	25	5,50	3,40	2,30
	35	9,70	7,00	2,70
	45	11,00	11,40	3,80
	60	11,10	20,00	4,30
	70	11,20		4,60
	80	11,20		4,80
	90	11,30		5,00
	100	11,40		5,30

Stand 11/23

POLYBIT®
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040 533211-10
Telefax: 040 533211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de