


Abflussleistung in l/s

Topf-Gully, waagrecht



angeschlossen an druckdichte Rohrleitung mind. 3 m


als Speier

ohne Laubfang		50	75	50	75
Anstauhöhe [mm]	15	3,00	2,20	1,40	2,10
	25	4,00	5,10	1,60	2,80
	35		8,00	1,70	3,20
	45		9,70	1,80	3,40
	60			1,90	3,70
	70			1,90	3,90
	80			2,00	4,20
	90			2,10	4,40
	100				4,50

M-Laubfang		50	75	50	75
Anstauhöhe [mm]	15	3,60	1,90	1,40	1,80
	25	4,00	5,00	1,60	2,40
	35		8,70	1,70	2,60
	45		12,00	1,80	2,90
	60			1,80	3,10
	70			1,90	3,30
	80			1,90	3,40
	90			2,00	3,70
	100				

M-Laubfang erhöht		50	75	50	75
Anstauhöhe [mm]	15	3,60	1,90	1,40	1,80
	25	4,00	5,00	1,60	2,40
	35		8,70	1,70	2,60
	45		12,00	1,80	2,90
	60			1,80	3,10
	70			1,90	3,30
	80			1,90	3,40
	90			2,00	3,70
	100				

Universal-Kiesfang		50	75	50	75
Anstauhöhe [mm]	15	3,60	2,00	1,30	2,10
	25	4,50	3,90	1,50	2,80
	35	5,00	5,50	1,70	3,20
	45		10,10	1,80	3,40
	60		11,40	1,90	3,70
	70		12,00	2,00	3,90
	80			2,20	4,20
	90				4,40
	100				4,50



Nur zur Verwendung mit Anstauring geeignet



POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 0 40/533 211-10
Telefax: 0 40/533 211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de